

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

KURTKA TYPU HARDSHELL Z PODPINKĄ POLAROWĄ

Zamawiana ilość wg poniższej specyfikacji: **220 sztuk (fabrycznie nowych)**

Dostawca zapewnia kurtki i podpinki w rozmiarach od S do XXL. Informacje dotyczące ilości każdego z rozmiarów zostaną ustalone z wybranym dostawcą w terminie 21 dni od udzielenia zamówienia.

1. Parametry wymagane:

- a) Kolor:
 - czerwony (niefluorescencyjny) z wstawkami granatowymi zgodnie z „Wytycznymi znakowania odzieży PCK”;
- b) Oznakowanie zgodnie z „Wytycznymi znakowania odzieży PCK”, zastosowane oznakowanie nie może zmniejszać parametrów wodoodporności produktu;
- c) Materiał warstwy wierzchniej 100% poliester z powłoczeniem PU;
- d) Wodoszczelność: nie mniej niż 10 000 mm H₂O;
- e) Oddychalność: nie mniej niż 8 000 g/m²;
- f) Szwy wodoodporne;
- g) Pasy z materiału odblaskowego 3M (lub równorzędnego), rozmieszczone:
 - na dole (nie mniej niż 5 cm od dolnej krawędzi) wokół całego obwodu kurtki pas odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości nie mniejszej niż 5 cm,
 - na rękawach na wysokości poniżej łokcia (nie mniej niż 5 cm od dolnej krawędzi rękawów) pas odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości 5 cm;
- h) Kaptur wszyty na stałe:
 - na obwodzie części twarzowej kaptura, wokół pasa i dolnej krawędzi kurtki wszyty tunel ze sznurkiem ściągającym;
- i) Z przodu co najmniej dwie kieszenie dolne umieszczone symetrycznie ze skośnymi otworami zapinane na zamki błyskawiczne przykryte patkami;
- j) Regulacja obwodu mankietów za pomocą taśmy samoczepnej 3M lub równorzędnej o szerokości 25 mm;
- k) Na łokciach wyprofilowane wzmocnienia w kolorze granatowym lub czerwonym o tej samej barwie co reszta kurtki;
- l) Zamek błyskawiczny głównego zapięcia rozdzielczy dwustronny, kostkowy, wodoszczelny;
- m) Plisa przykrywająca zapięcie główne zapinana na taśmę samoczezną (rzep);
- n) Co najmniej jedna kieszeń wewnętrzna zapinana na zamek błyskawiczny;
- o) Długość co najmniej do wysokości bioder;
- p) Kurtka kompatybilna z podpinką polarową.

2. Parametry wymagane - podpinka polarowa:

- a) Zgodna z Polską Normą PN-EN 14058:2007 lub normą ją zastępującą, co najmniej klasa 2 w zakresie oporu cieplnego;
- b) Kolor czerwony (niefluorescencyjny) z wstawkami granatowymi zgodnie z „Wytycznymi znakowania odzieży PCK”;
- c) Materiał: dzianina typu polar o gramaturze 300-360 g/m²;
- d) Mocowana do kurtki w sposób rozdzielny na zamek błyskawiczny – kostkowy YKK (lub równorzędny);
- e) Ma barkach i łokciach wzmocnienia z tkaniny;
- f) Regulacja obwodu mankietów za pomocą taśmy samoczepnej – rzep;
- g) Z przodu, na dole co najmniej dwie kieszenie ze skośnymi otworami zapinane na zamek błyskawiczny – kostkowy;
- h) Kieszeń wewnętrzna zapinana na zamek błyskawiczny (preferowane) - dopuszczalny brak kieszeni wewnętrznej.

3. Oznakowanie opakowań:

- a) Opakowanie indywidualne (opakowanie foliowe) wraz z oznaczeniem rozmiaru produktu
- b) Opakowanie zbiorcze (karton): każdy karton powinien być oznakowany poprzez naniesienie na nim informacji o zawartości wraz z uzupełnieniem wskazanych danych:

Kurtka typu hardshell z podpinką polarową / Hardshell jacket with fleece lining

Rozmiar / Size: _____

Ilość / Quantity: _____ szt./pieces

Waga opakowania zbiorczego / Weight of the bulk package: _____ kg

- c) Opakowanie zbiorcze (paleta): każda paleta powinna być oznakowana poprzez naniesienie na niej informacji o zawartości wraz z uzupełnieniem wskazanych danych:

Kurtka typu hardshell z podpinką polarową / Hardshell jacket with fleece lining

Ilość kartonów / Number of cartons: _____ . szt./pieces

Ilość w kartonie / Quantity per carton: _____ szt./pieces

Waga opakowania zbiorczego / Weight of the bulk package: _____ kg

4. Dostawa:

- a) Magazyn Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK, ul. Bursaki 17, 20-150 Lublin
- b) dostawa na paletach bezzwrotnych
- c) pakowanie w sposób umożliwiający długotrwałe przechowywanie
- d) możliwość piętrowania produktów na palecie – jeśli producent dopuszcza takie rozwiązanie

Podpisano przez:

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

Podpis:
