

## SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zestawy narzędzi samochodowych (kompresor samochodowy dwutłokowy, klucz do kół, kable rozruchowe, pas holowniczy/taśma holownicza)

Zamawiana liczba zestawów wg poniższej specyfikacji: **10 zestawów**

### I. CZĘŚĆ PIERWSZA (A) – Kompresor samochodowy dwutłokowy:

1. Zasilanie:
  - a) przewód zasilający o długości min. 3m;
  - b) możliwość zasilania z akumulatora samochodowego i gniazda zapalniczki samochodowej;
  - c) wyposażony w bezpieczniki;
2. Przewód powietrzny: długość min. 4m;
3. Wbudowany manometr;
4. Wydajność: min 60l/min;
5. W zestawie pokrowiec do przechowywania;
6. Gwarancja: min. rok.

### II. CZĘŚĆ DRUGA (B) – Klucz do kół:

1. Konstrukcja: stalowa, teleskopowa;
2. Nasadki: min. 17/19 mm oraz 21/23 mm;
3. Rączka pokryta tworzywem sztucznym;
4. Gwarancja: min. rok.

### III. CZĘŚĆ TRZECIA (C) – Kable rozruchowe:

1. Certyfikacja: CE;
2. Kable:
  - a) wielożyłowe, miedziane lub aluminiowe pokryte miedzią;
  - b) długość kabla: min. 4 m;
  - c) przekrój kabla: 30-40 mm;
3. Moc szczytowa: min. 800A;
4. Kompatybilność: kompatybilne z 12V i 24V;
5. Izolacja: uchwyty, kable i zaciski pokryte izolacją;
6. W zestawie pokrowiec do przechowania;
7. Gwarancja: min. rok.

### IV. CZĘŚĆ CZWARTA (D) – Pas holowniczy / taśma holownicza:

1. Odporność na niekorzystne warunki zewnętrzne w tym działanie smarów i olejów oraz wysokie i niskie temperatury (min -30°C / + 60°C);
2. Zgodność z normą WT/008/PIMOT/93 (deklaracja producenta lub certyfikat);
3. Szerokość: min. 45 mm;
4. Możliwość holowania pojazdu o masie min. 4000kg;
5. Zakończony z dwóch stron hakami lub szelkami;
6. Gwarancja: min. rok.

**Podpisano przez:**

\_\_\_\_\_  
(wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

**Podpis:**