

## SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### KURTKA MEMBRANOWA Z PODPINKĄ POLAROWĄ/PIKOWANĄ

Zamawiana ilość wg poniższej specyfikacji: **200 sztuk (fabrycznie nowych)**

Dostawca zapewnia kurtki i podpinki w rozmiarach od S do XXL. Informacje dotyczące ilości każdego z rozmiarów zostaną ustalone z wybranym dostawcą w terminie **do 21 dni** od udzielenia zamówienia.

#### 1. Parametry wymagane lub preferowane - kurtka:

- a) Kolor:
  - czerwony (niefluorescencyjny) z wstawkami granatowymi zgodnie z „Wytycznymi znakowania odzieży PCK”;
- b) Oznakowanie zgodnie z „Wytycznymi znakowania odzieży PCK” (zastosowane oznakowanie nie może zmniejszać parametrów wodoodporności produktu):
  - na przodzie kurtki na lewej piersi umieszcza się kolejno pod sobą, w proporcjonalnym odstępie:
    - miękką stronę rzepa wraz z oznakowaniem – u góry, prostokąt o wymiarach 15cm x 5cm (szerokość x wysokość);
    - miękką stronę rzepa wraz z oznakowaniem – u dołu, prostokąt o wymiarach 10cm x 3cm (szerokość x wysokość);
  - na tyle kurtki umieszcza się w jednej linii do środka, w proporcjonalnym odstępie:
    - miękką stronę rzepa wraz z oznakowaniem – u góry, prostokąt o wymiarach 30cm x 10cm (szerokość x wysokość);
    - miękką stronę rzepa wraz z oznakowaniem – u dołu, okrąg o średnicy 20cm na znak PCK;
  - na prawym rękawie kurtki umieszcza się:
    - poniżej łokcia, wokół rękawa – pas odblaskowy
    - na ramieniu, miękką stronę rzepa wraz z oznakowaniem – okrąg o średnicy 8cm znak PCK;
  - na lewym rękawie kurtki umieszcza się:
    - poniżej łokcia, wokół rękawa – pas odblaskowy
    - na ramieniu, miękką stronę rzepa bez oznakowania – okrąg o średnicy 8-10cm na znak indywidualny GPH;
    - 2cm powyżej, miękką stronę rzepa wraz z oznakowaniem – prostokąt o wymiarach 6cm x 4cm (szerokość x wysokość), na flagę państwową;
  - wokół całej talii kurtki umieszcza się pas z materiału odblaskowego 3M (lub równorzędnego):
    - na dole (nie mniej niż 5 cm od dolnej krawędzi) wokół całego obwodu kurtki pas odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości nie mniejszej niż 5 cm,
    - na rękawach na wysokości poniżej łokcia (nie mniej niż 5 cm od dolnej krawędzi rękawów) pas odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości 5 cm;
- c) Spełnia normę EN 343 w zakresie 3-2 lub zapewnia wodoszczelność na poziomie 8000 mm H<sub>2</sub>O i oddychalność na poziomie 4000g/m<sup>2</sup>/24h;
- d) Szwy wodoodporne;
- e) Kaptur wszyty na stałe, na obwodzie części twarzowej kaptura i na dolnej krawędzi kurtki możliwość regulacji obwodu;
- f) Z przodu co najmniej dwie kieszenie dolne umieszczone symetrycznie ze skośnymi otworami, zapinane na zamki błyskawiczne oraz przykryte patkami;
- g) Otwory wentylacyjne pod pachami zamykane na suwak wodoszczelny, zabezpieczone siatką **(preferowane)**;
- h) Regulacja obwodu mankietów za pomocą taśmy samoczepnej 3M lub równorzędnej o szerokości 25 mm;
- i) Na łokciach wyprofilowane wzmocnienia w kolorze granatowym lub czerwonym o tej samej barwie co reszta kurtki;
- j) Zamek błyskawiczny głównego zapięcia, rozdzielczy dwustronny, kostkowy, wodoszczelny;
- k) Plisa przykrywająca zapięcie główne zapinana na taśmę samoczezną (rzep) lub napy;
- l) Co najmniej jedna kieszeń wewnętrzna zapinana na zamek błyskawiczny;
- m) Długość co najmniej do wysokości bioder;
- n) Kurtka kompatybilna z podpinką polarową lub pikowaną;

2. **Parametry wymagane lub preferowane - podpinka polarowa/pikowana:**

- a) Zgodna z Polską Normą PN-EN 14058:2007 lub norma ją zastępująca, co najmniej klasa 2 w zakresie oporu cieplnego (**preferowane**);
- b) Kolor czerwony (niefluorescencyjnym) z wstawkami granatowymi zgodnie z „Wytycznymi znakowania odzieży PCK”;
- c) Materiał o gramaturze min. 200g/m<sup>2</sup> (**preferowane**);
- d) Mocowana do kurtki w sposób rozdzielny na zamek błyskawiczny – kostkowy YKK (lub równorzędny);
- e) Na barkach i łokciach wzmocnienia z tkaniny (**preferowane**);
- f) Regulacja obwodu mankietów za pomocą taśmy samoczepnej – rzep (**preferowane**);
- g) Z przodu, na dole co najmniej dwie kieszenie ze skośnymi otworami zapinane na zamek błyskawiczny – kostkowy;
- h) Kieszeń wewnętrzna zapinana na zamek błyskawiczny (**opcjonalne**) - dopuszczalny brak kieszeni wewnętrznej.

3. **Gwarancja:**

- a) Dostarczone produkty zostaną objęte gwarancją przez okres nie krótszy niż 1 rok (preferowane 2 lata);
- b) W okresie trwania gwarancji Wykonawca usunie wady bądź wymieni przedmiot zamówienia na nowy, pozbawiony wad, zgodnie z jej warunkami;
- c) W przypadku stwierdzenia wady ukrytej produktu, Wykonawca zobowiązany będzie do rozpatrzenia wymiany na nowy w terminie 14 dni od daty zgłoszenia;
- d) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane w wykonaniu obowiązków wynikających z gwarancji oraz z tytułu rękojmi;

4. **Oznakowanie opakowań:**

- a) Opakowanie indywidualne (opakowanie foliowe) wraz z oznaczeniem rozmiaru produktu
- b) Opakowanie zbiorcze (karton): powinno być oznakowane poprzez naniesienie informacji o zawartości wraz z uzupełnieniem wskazanych danych:

*Kurtka membranowa z podpinką / Membrane jacket with fleece lining*  
Rozmiar / Size: \_\_\_\_\_  
Ilość / Quantity: \_\_\_\_\_ szt./pieces  
Waga opakowania zbiorczego / Weight of the bulk package: \_\_\_\_\_ kg

- c) Opakowanie zbiorcze (paleta – jeśli dotyczy): powinno być oznakowane poprzez naniesienie informacji o zawartości wraz z uzupełnieniem wskazanych danych:

*Kurtka membranowa z podpinką / Membrane jacket with fleece lining*  
Ilość kartonów / Number of cartons: \_\_\_\_\_ . szt./pieces  
Ilość w kartonie / Quantity per carton: \_\_\_\_\_ szt./pieces  
Waga opakowania zbiorczego / Weight of the bulk package: \_\_\_\_\_ kg

5. **Dostawa:**

- a) do 9 lokalizacji na terenie Polski wskazanych przez Zamawiającego;
- b) dostawa na paletach bezzwrotnych (jeśli dotyczy);
- c) pakowanie w sposób umożliwiający długotrwałe przechowywanie;
- d) możliwość piętrowania produktów na palecie (jeśli producent dopuszcza takie rozwiązanie).

**Podpisano przez:**

\_\_\_\_\_  
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

**Podpis:**

\_\_\_\_\_